



Technický list

Číslo výrobku: Splus 2447, 2448, 2449

Adolit BAQ Plus

Dlouhodobá ochrana nového dřeva

Oblasti použití:

Kapalný přípravek s preventivním účinkem proti dřevokaznému hmyzu (např. červotoč, tesařík) a dřevokazným houbám (např. dřevomorka) a plísním. Je určen k povrchové impregnaci dřeva v interiérech (např. střešní konstrukce, podlahy) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (např. střešní podbití, dřevěné stavby, ploty) a také k ochraně zdiva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami. Nesmí být použit na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, krmivy a pitnou vodou ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Údaje o výrobku:

Balení:	PE obaly 5kg, 40kg, 600 kg a 1000kg kontejnery
Barevný odstín:	bezbarvý, hnědý zelený žlutý

Typové označení:

(dle ČSN 49 0600-1): FB, P, IP, 1, 2, 3, S

Zpracování:

Po naředění aplikujte nátěrem, postřikem nebo máčením na dokonale očištěné dřevo. Dřevo napadené dřevokaznými houbami odstraňte do vzdálenosti alespoň 0,5 m od okraje viditelného napadení a nahraďte ho novým.

Upozornění!

Přípravek obsahuje biocidní látky, používejte ho bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu, vyžádejte si bezpečnostní list. v případě použití bezbarvé modifikace přípravku může dojít k zežloutnutí dřeva, nutno odzkoušet!

Složení:

200 g/kg
alkylbenzyltrimethylamonium-chlorid,
54 g/kg kyselina boritá, 1,0 g/kg
cypermethrin, 0,2 g/kg fenoxycarb.

Pracovní nářadí, čištění:

Štětec, váleček, tlakový postřikovač nebo stříkací zařízení bez přívodu vzduchu. Čistěte vodou ihned po použití.

Spotřeba:

1 kg koncentrátu na 50 m² při ředění 1:9.

Schnutí:

Cca 12 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se může schnutí podstatně zpomalit.

Skladovatelnost:

V originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Případné přemrznutí přípravku neovlivní jeho účinnost.

Obsah VOC:

Prahová hodnota VOC (podkategorie „f“, VŘNH): 150 g/l. Maximální obsah VOC v přípravku ve stavu připraveném k použití: 15 g/l.

Upozornění:

Při aplikaci přípravku zabraňte kontaktu s difuzní fólií, po zaschnutí není kontakt s fólií na závadu. Uvedené informace platí i pro barevné modifikace.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím výrobku. Záruční doba: 24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Bezpečnost:

Informace o nebezpečí:

C Žiravý

N Nebezpečný pro životní prostředí

Bezpečnostní pokyny:

R-věty: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S-věty: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při zasažení kůže okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Likvidace:

Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do povrchových vod, odpadních vod nebo do půdy.

Označení:

Zatřídění do tříd hořlavosti kapalin:

II

Klasifikace dle 157/1998/Sb.: hořlavý

Informace pro silniční přepravu:

-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.09/09