

Technický list
Číslo výrobku 2064

Aidol Anti-Insekt Plus

Přípravek na likvidaci dřevokazného hmyzu.
Kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem

Oblasti použití:

Kapalný přípravek k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem (červotoč, tesařík apod.) v interiéru (nábytek, obložení, podlahy, schody apod.) a v exteriéru bez přímého a trvalého kontaktu se zemí (střešní podbití, ploty, krovy apod.). Je také vhodný pro ochranu vzácného dřeva a historických předmětů (starožitný nábytek, sochy, vzácné obklady, varhany apod.) Nesmí být používán na dřevo přicházející do přímého kontaktu s potravinami, nápoji nebo krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček.

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 0,81 g/cm ³ při teplotě 20 °C
Zápach:	slabý, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí:	cca 63 °C
Obsah org. rozpouštědel:	96,9 %
Forma dodávky:	bílý plechový obal 0,25 l a 0,75 l

Vlastnosti výrobku:

Prostředek určený k likvidaci dřevokazného hmyzu (testace na dřevokazný hmyz dle DIN 68800, část 4). Výhodou je možnost aplikace i při teplotě nižší než 5 °C.

Značka kvality

Výrobku byla udělena listina kvality „RAL – přípravek na ochranu dřeva“ na základě úředního posouzení účinnosti proti škůdcům dřeva a úředního posouzení zdravotní a ekologické nezávadnosti při použití k danému účelu. Propůjčovací listina značky kvality RAL č. 921.

Zpracování:

Nátěrem a injektáží do otvorů po škůdcích. Dále postřikem nebo ponořováním na dokonale očištěné dřevo. Přípravek Aidol Anti-Insekt Plus naneste alespoň ve dvou pracovních cyklech. V případě, že nanese přípravek do otvorů bez odstranění stávající vrstvy, odstraňte přebytečný přípravek pomocí své textilie. Po zaschnutí lze na ošetřované dřevo nanášet běžné barvy, laky a lazury.

Upozornění:

Přípravky na ochranu dřeva obsahují biocidní účinné látky pro ochranu dřeva před škůdci. Tyto prostředky je přípustné používat pouze podle návodu a pouze v povolených oblastech použití. Zneužití může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Zamezte vniknutí prostředku a zbytků výrobku do vody, půdy nebo kanalizace.

Spotřeba:

300 – 350 ml/m²

Schnutí:

V závislosti na okolním prostředí. Při dobrém větrání schne přípravek po cca 24 hodinách. Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí. Další nátěry (lazury a laky) lze nanášet zhruba za týden.

Účinné látky:

0,02 % flufenoxuron
100 g přípravku obsahuje 0,02 g flufenoxuronu.

Skladovatelnost:

Skladujte v uzavřeném originálním obalu v chladu a suchu.

Kontrola kvality:

Kvalita našich prostředků na ochranu dřeva se řídí ustanoveními o kvalitě a kontrole RAL GZ 830.

Bezpečnost:

Varování:

Zdraví škodlivý: při polknutí může způsobit poškození plic. Opakovaný kontakt může mít za následek poškození pokožky a popraskání kůže.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte před dětmi. Skladujte v dostatečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nevdechujte páru / aerosol. Zamezte kontaktu s pokožkou.

Při práci používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při polknutí nevyvolávejte zvracení. Ihned přivolejte lékaře a předložte mu obal nebo tuto etiketu.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Kód výrobku: HSM-LB 40

Likvidace:

Větší zbytky produktu je třeba zlikvidovat podle platných předpisů uvedených na originálním obalu. Zcela prázdné obaly odevzdejte k recyklaci.

Odpadový klíč: 03 02 05 ostatní prostředky na ochranu dřeva, které obsahují nebezpečné látky.

Ekologie:

Výrobek se nesmí dostat do vodních toků, odpadních vod nebo do půdy. Třída nebezpečnosti pro vodu (WGK) 2

Označení:

Vyhlaška o nebezpečných látkách (GefStoffV): Xn zdraví škodlivý
GGVSE/ADR: -/-

Při manipulaci s biocidy dbejte na bezpečnost. Před použitím vždy věnujte pozornost označení a přečtěte si informace k výrobku.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.06/08