

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, článek 31

Datum vydání / Datum revize BL: 27. 7. 2010

Verze: 1.00

Osmo Selská barva

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU:

- 1.1 Identifikátor výrobku:** Osmo Selská barva
- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:**
Nátěrová hmota.
- 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:**
- Výrobce:** Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Adresa: Affhüppen Esch 12
 D – 48231 Warendorf, Německo
- Odbor pro poskytování informací:** Product safety department
Tel.: +49 (0) 251 / 692 - 188
Fax: +49 (0) 251 / 692 - 462
E-mail: helmut.starp@osmo.de
- První příjemce:** Au-Mex s.r.o.
Adresa: Poděbradská 574/40, 198 00 Praha 9-Vysočany
IČO: 253 49 929
Telefon: +420 283 933 452, 283 933 472
Fax: +420 283 933 406
E-mail: info@au-mex.cz
- Odborně způsobilá osoba odpovědná za vypracování českého BL:** chemeko@chemeko.cz
- 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**
- Toxikologické informační středisko**
 Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Tel. 224 919 293 (non-stop)
 224 915 402, 224 914 575
Fax: 224 914 570
- Integrovaný záchranný systém:** 112
Lékařská záchranná služba: 155
Hasičský záchranný sbor: 150

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI:

2.1 Klasifikace látky nebo směsi:

Ve smyslu nařízení 67/548/EHS nebo 99/45/ES a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů není tento výrobek klasifikován jako nebezpečný.

2.2 Prvky označení:

- Výstražný symbol nebezpečnosti: není
- R věty: nejsou
- S věty:
- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 - S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
 - S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 - S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
 - S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí:

Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě konvenční výpočtové metody ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.

2.3 Další nebezpečnost:

není známo

3. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH:

- 3.1 Látky:** nerelevantní
- 3.2 Směsi:** relevantní

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31

Datum vydání / Datum revize BL: 27. 7. 2010

Verze: 1.00

Osmo Selská barva

Chemická charakteristika: Směs obsahující níže uvedené látky a další složky bez nebezpečných vlastností.

Složky nebo nečistoty, představující nebezpečí:

Látky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné ve smyslu nařízení 67/548/EHS a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů.

SLOŽKA:	CAS / EINECS / INDEX. ČÍSLO:	OBSAH (%):	KLASIFIKACE / R VĚTY:
Benzinová frakce (ropná) , hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín:	64742-48-9 / 265-150-3 / 649-327-00-6	25 – 50 %	Xn; R 65-66

Složky s expozičními limity Společenství pro pracovní prostředí (nejsou-li uvedeny výše):

Nejsou.

Další informace:

Úplní znění R vět z této kapitoly je uvedeno v kapitole č. 16.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

4.1 Popis první pomoci:

Všeobecné pokyny:

Postupujte s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého. Ihned svlečte potřísněný oděv a obuv, postiženého dopravte z kontaminovaného prostoru pryč. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženého v bezvědomí se zajištěnými životními funkcemi uložte do stabilizované polohy. Ukažte lékaři tento bezpečnostní list, pokud není k dispozici, pak obal nebo etiketu.

Při nadýchání:

Přesuňte postiženého z kontaminovaného prostoru na čerstvý vzduch. V případě potřeby zajistěte umělé dýchání. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Při přetrvávajících obtížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Ihned svlečte veškerý kontaminovaný oděv a obuv a pečlivě omyjte zasažená místa mýdlem a velkým množstvím tekoucí pitné vody. Pokud se objeví známky podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc. Před dalším použitím je nutno kontaminovaný oděv vyčistit.

Při zasažení očí:

IHNED pečlivě vyplachujte oči tekoucí pitnou vlažnou vodou po delší dobu (nejméně 15 minut), snažte se držet oči široce rozevřené a vypláchnout je i pod očními víčky. Je-li to možné, vyjměte kontaktní čočky. Výplach provádějte ve směru od vnitřního očního koutku k vnějšímu. V případě potřeby vyhledejte očního lékaře, zejména tehdy, pokud se objeví známky podráždění nebo tyto příznaky přetrvávají.

Při požití:

Vyhledejte lékařskou pomoc. Vypláchněte ústa vodou a udržujte postiženého v klidu. NIKDY se nepokoušejte vyvolat zvracení. Pokud postižený spontánně zvrací, dbejte, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:

Při dlouhodobém a/nebo opakovaném styku může dojít ke vzniku dermatitidy (zánětu kůže), způsobené odmašťujícím účinkem rozpouštědla. Může dráždit oči. Vdechování koncentrovaných par stejně jako požití mohou vést ke stavům podobným narkotickým, k bolestem hlavy, závratím apod.

Příznaky: bolesti hlavy, nevolnost.

4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Akutní ohrožení lidského zdraví se za normálních podmínek používání nepředpokládá.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU:

Au-Mex s.r.o.

Poděbradská 574/40, 198 00 Praha 9-Vysočany

Tel: 283 933 452, 283 933 472, fax: 283 933 406, info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, článek 31



Datum vydání / Datum revize BL: 27. 7. 2010

Verze: 1.00

Osmo Selská barva

5.1 Hasiva:

Vhodná:

Prášková hasiva, oxid uhličitý (CO₂), vodní mlha. Rozsáhlé požáry haste velkým množstvím vody ve formě vodní mlhy nebo pěnovými hasivy, odolnými vůči působení alkoholů.

Nevhodná:

Silný přímý proud vody.

5.2 Zvláštní rizika vyplývající látky nebo směsi:

Při zahřívání nebo spalování může docházet k uvolňování toxických plynů a dýmů. Nevdechujte zplodiny hoření.

5.3 Pokyny pro hasiče:

Nádoby vystavené působení žáru ochlazujte vodním postřikem. Použijte dýchací přístroj s nezávislým přívodem kyslíku. Zbytky po požáru a kontaminovanou hasící vodu odstraňujte v souladu s platnými předpisy.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU:

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:

Zajistěte dostatečné větrání. Chraňte před všemi zdroji vznícení. Dodržujte běžná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky.

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:

Nevypouštějte do kanalizace, povrchových a podzemních vod a půdy. V případě většího úniku se snažte výrobek lokalizovat hrázkováním. V případě havarijního úniku do životního prostředí informujte příslušné orgány státní správy.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a čištění:

V případě rozsáhlého úniku výrobek odčerpějte, zbytky nebo malé úniky jímejte pomocí vhodného inertního sorbentu (písek, zemina, vermikulit, ...). Nasáklý sorbent umístěte do vhodné, nepropustné a řádně označené nádoby a odstraňte ho prostřednictvím oprávněných osob v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Doporučené čisticí prostředky - teplá voda s přidavkem saponátu.

6.4 Odkaz na jiné oddíly:

Další informace ohledně nakládání s výrobkem jsou uvedeny v oddílu č. 7 a 8. Pokyny pro odstranění jsou uvedeny v oddílu č. 13.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ:

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

Výrobek používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádoby uchovávejte těsně uzavřené. Zamezte tvorbě aerosolů. Výrobek používejte v souladu s pokyny k používání (viz technická dokumentace výrobku) a v souladu s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky.

Pokyny pro ochranu před požárem a/nebo výbuchem:

Chraňte před horkem a přímým slunečním zářením. Zamezte styku se všemi zdroji vznícení, nekuřte.

7.2 Pokyny pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

Uchovávejte v těsně uzavřených originálních obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě. Dodržujte pokyny, uvedené na obalu. Chraňte před mrazem.

Požadavky na kompatibilitu při skladování:

Neskladovat společně s alkáliemi (louhy), kyselinami a oxidačními činidly.

Další požadavky na skladovací prostory:

Neskladujte v blízkosti potravin, krmiv a nápojů.

7.3 Specifické konečné / Specifická konečná použití:

Nátěrové hmoty pro spotřebitele i profesionální použití.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:

8.1 Kontrolní parametry:

Expoziční limity platné v ČR:

Přípustné expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. nebo limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle vyhlášky č. 432/2003 Sb.:

Pro výrobek ani jeho složky není stanoveno.

Au-Mex s.r.o.

Poděbradská 574/40, 198 00 Praha 9-Vysočany

Tel: 283 933 452, 283 933 472, fax: 283 933 406, info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31

Datum vydání / Datum revize BL: 27. 7. 2010

Verze: 1.00

Osmo Selská barva

Expoziční limity platné ve Společenství:

Pro výrobek ani jeho složky není stanoveno.

8.2 Omezování expozice:

Vhodná technická opatření:

Individuální ochrana:

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole č. 7.

Nejezte, nepijte a nekuřte při práci, nešnupejte tabák. Zajistěte dostatečné větrání pracovních prostor. Kontaminovaný oděv okamžitě svlečte a před dalším použitím vyčistěte. Zamezte styku s kůží a očima, nevdechujte páry. Neuchovávejte výrobkem nasáklé hadry v kapsách oděvu. Dodržujte pokyny k použití a obecná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a přípravky. Myjte se při každé přestávce a vždy, když je třeba.

Ochrana dýchacích cest:

Je-li zajištěno dobré odvětrávání, není požadováno. Pokud dochází k tvorbě aerosolů nebo mlhy, používejte vhodnou ochranu dýchacích orgánů (respirátor)

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice musí být nepropustné a odolné vůči výrobku. Výběr vhodných rukavic proveďte na základě posouzení doby průniku, prostupnosti a stupně degradace materiálu při styku s výrobkem. Pro zamezení problémům s pokožkou omezte nošení rukavice na nezbytné minimum.

Materiál rukavic:

nitrilkaučuk

Přesná doba průniku výrobku materiálem rukavic:

nutno zjistit u

výrobce rukavic a tento parametr dodržovat.

Vhodný materiál při trvalém kontaktu:

nitrilkaučuk

Vhodný materiál při náhodném kontaktu (postřikání): nitrilkaučuk

Ochrana očí:

Při plnění použijte ochranné brýle.

Ochrana kůže:

Ochranný pracovní oděv.

Omezování expozice životního prostředí:

Všemi technickými a organizačními opatřeními zamezte kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

*

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Skupenství (při 20 °C):

kapalina

Vůně / zápach:

jemná

Barva:

podle označení produktu

Hodnota pH:

není stanoveno

Teplota tuhnutí/ rozmezí teplot tuhnutí (°C):

není stanoveno

Teplota varu / rozmezí teplot varu (°C):

> 180 °C

DIN 51751

Bod vzplanutí (°C):

≥ 60 °C

DIN 53213

Zápalná teplota (°C):

240 °C

Samovznícení:

není samovznětlivý

Nebezpečí výbuchu:

nepředstavuje nebezpečí výbuchu

Meze výbušnosti

- spodní:

0,6 % obj.

- horní:

7,0 % obj.

Tenze par (20 °C):

3 hPa

Hustota (20 °C):

1,05 – 1,30 g/ cm³

DIN 51757

Rozpustnost ve vodě (při 20 °C):

nemísitelná nebo obtížně mísitelná

Kinematická viskozita při 20 °C:

> 81 s

DIN 53211/4

Oddělovací test rozpouštědla (ADR 2.2.1.4f):

< 3 %

9.2 Další informace:

VOC (355/2002 Sb.):

< 400 g/l (2010 A/e)

Hustota:

1,05 – 1,30 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel:

0,28 - 0,36 kg/kg produktu

Obsah celkového organického uhlíku:

0,24 - 0,31 kg/kg produktu

Obsah sušiny:

64 - 72 % obj.

Au-Mex s.r.o.

Poděbradská 574/40, 198 00 Praha 9-Vysočany

Tel: 283 933 452, 283 933 472, fax: 283 933 406, info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31

Datum vydání / Datum revize BL: 27. 7. 2010

Verze: 1.00

Osmo Selská barva

10. STÁLOST A REAKTIVITA:

*

10.1 Reaktivita:

Při doporučeném používání nedochází k rozkladu.

10.2 Chemická stabilita:

Při doporučeném používání stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

Reakce s látkou (např. čisticí bavlnou) potřísněnou produktem. Exotermní reakce, uvolňování tepla, nebezpečí samovznícení.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Zamezte styku se zdroji vznícení, nezahřívajte.

10.5 Neslučitelné materiály:

Zamezit styku s kyselinami, alkáliemi a oxidačními činidly.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý a/nebo oxid uhličitý, oxidy dusíku (NO_x).

Upozornění:

Kapalným výrobkem napuštěný textil okamžitě vyperte v Osmo čističi štětců nebo uchovávejte v hermeticky uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení).

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE:

11.1 Informace o toxikologických účincích:

Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný pro lidské zdraví. Výrobek nepodléhá povinnému označování na základě konvenční výpočtové metody ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků.

Toxikokinetika, metabolismus a distribuce:

údaje nejsou k dispozici

Akutní účinky (akutní toxicita, dráždivost a žíravost):

benzinová frakce (ropná, hydrogenovaná těžká (CAS: 64742-48-9):

LD50 potkan, orálně: > 2000 mg/kg

LD50 potkan, dermálně: > 2000 mg/kg

LD50 potkan, inhalačně, 4 hod.: > 5 mg/l

butanonoxim (CAS: 96-29-7):

LD50 potkan, orálně: 3700 mg/kg

LD50 potkan, dermálně: 200 - 2000 mg/kg

LD50 potkan, inhalačně, 4 hod.: 20 mg/l

Primární dráždivé účinky:

- dráždivost pro kůži:

při dlouhodobém a/nebo opakovaném styku může dojít ke vzniku dermatitidy (zánětu kůže), způsobené odmašťujícím účinkem rozpouštědla

- dráždivost pro oči:

může mít dráždivý účinek

Senzibilizace:

nejsou známy senzibilizující účinky

Toxicita při opakovaných dávkách (subakutní, subchronická, chronická):

údaje nejsou k dispozici

CMR účinky:

- karcinogenita:

údaje nejsou k dispozici

- mutagenita:

údaje nejsou k dispozici

- toxicita pro reprodukci:

údaje nejsou k dispozici

Kompletní posouzení CMR účinků látek, podléhajících registraci:

údaje nejsou k dispozici

Praktické zkušenosti:

Je-li výrobek používán v souladu s pokyny k použití, nevykazuje výrobek podle našich zkušeností a podle nám dostupných informací žádné závažné škodlivé účinky pro lidské zdraví. Při dlouhodobém a/nebo opakovaném styku může dojít ke vzniku dermatitidy (zánětu kůže), způsobené odmašťujícím účinkem rozpouštědla. Může dráždit oči. Vdechování koncentrovaných par stejně jako požití mohou vést ke stavům podobným narkotickým, k bolestem hlavy, závratím apod. Dodržujte pokyny k používání a běžná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE:

*

12.1 Toxicita:

Au-Mex s.r.o.

Poděbradská 574/40, 198 00 Praha 9-Vysočany

Tel: 283 933 452, 283 933 472, fax: 283 933 406, info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31

Datum vydání / Datum revize BL: 27. 7. 2010

Verze: 1.00

Osmo Selská barva

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí, zařazení výrobce do tříd podle potenciálního ohrožení vody: slabě ohrožuje vody (WGK = 1). Nevypouštějte do kanalizace a vodních toků. Zamezte úniku zejména neředěných výrobků nebo výrobků ve velkém množství do životního prostředí a kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy.

Toxicita pro vodní prostředí:

LC 50 (ryby/96 hod.):	> 1000 mg/l
EC 50 (dafnie/48 hod.):	> 1000 mg/l
IC 50 (řasy/72 hod.):	> 1000 mg/l

12.2 Persistence a rozložitelnost:

údaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumulační potenciál:

údaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v půdě:

nemísitelný nebo málo mísitelný s vodou

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

údaje nejsou k dispozici

12.6 Jiné nepříznivé účinky:

Potenciál poškozovat ozónovou vrstvu:

údaje nejsou k dispozici

Potenciál fotochemické tvorby ozónu:

údaje nejsou k dispozici

Schopnost přispívat ke globálnímu oteplování:

údaje nejsou k dispozici

Organicky vázané halogeny adsorbovatelné na aktivní uhlí (AOX):

údaje nejsou k dispozici

12.7 Ostatní informace:

Chemická spotřeba kyslíku (CHSK):

údaje nejsou k dispozici

Biologická spotřeba kyslíku (BSK5):

údaje nejsou k dispozici

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ:

13.1 Metody nakládání s odpady:

Způsoby zneškodňování směsi:

Výrobek zneškodňujte při dodržení místních předpisů prostřednictvím oprávněných osob. Odpadní materiál zařazujte s ohledem na jeho původ a použité výrobní postupy podle platného katalogu odpadů jako nebezpečný odpad. Nevypouštějte do kanalizace nebo vodních toků. Nesměšujte s domovním odpadem.

Kód odpadu: 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Zneškodňování obalů:

Obaly před odstraněním pečlivě vyprázdněte. Vyčištěné obaly přednostně recyklujte, nevyčištěné obaly zařazujte jako nebezpečný odpad:

Kód odpadu: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Související právní předpisy:

S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a ve znění souvisejících předpisů.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU:

*

14.1 Číslo OSN:

1263

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku:

UN 1263, BARVA (včetně barev, laků, emailů, mořidel, šelaku, fermeží, leštidel, kapalných plnidel a kapalných základových složek laků) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidel a složek odstraňovačů)

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

3

14.4 Obalová skupina:

III

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:

není uvedeno

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:

není uvedeno

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisů IBC:

není uvedeno

14.8 Další informace:

Pozemní přeprava (ADR/RID/GGVSE):

Třída:

3 Hořlavé kapaliny

Kemlerův kód:

30

Au-Mex s.r.o.

Poděbradská 574/40, 198 00 Praha 9-Vysočany

Tel: 283 933 452, 283 933 472, fax: 283 933 406, info@au-mex.cz, www.au-mex.cz

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31

Datum vydání / Datum revize BL: 27. 7. 2010

Verze: 1.00

Osmo Selská barva

	UN číslo:	1263
	Obalová skupina:	III
	Označování:	3
	Pojmenování a popis:	UN 1263, BARVA (včetně barev, laků, emailů, mořidel, šelaku, fermeží, leštidel, kapalných plnidel a kapalných základových složek laků) nebo LÁTKA POMOCNÁ K VÝROBĚ BAREV (včetně ředidel a složek odstraňovačů)
Námořní přeprava (IMDG/GGVSee):	Třída:	3
	UN číslo:	1263
	Obalová skupina:	III
	Označování:	3
	EMS:	F-E, S-E
	Látka znečišťující moře:	Ne
	Pojmenování a popis:	UN 1263, PAINT
Letecká přeprava (ICAO/IATA-DGR):	Třída:	3
	UN číslo:	1263
	Obalová skupina:	III
	Označování:	3
	Pojmenování a popis:	UN 1263, PAINT

15. INFORMACE O PŘEDPISECH:

*

15.1 Nařízení, týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:

Související předpisy:	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ČSN 65 02 01 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.
-----------------------	---

Informace uvedené na obalu:

Výrobek není ve smyslu nařízení 67/548/EHS nebo 99/45/ES a zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a jeho prováděcích předpisů - zejména vyhlášky č. 232/2004 Sb. – označován jako nebezpečný. Ačkoliv není výrobek označován jako nebezpečný, doporučujeme dodržovat níže uvedená bezpečnostní opatření.

R-věty:	Nejsou
S-věty:	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Další informace: Obsahuje 2-butanonoxim a kobalt-[bis(2-ethylhexanoát)]. Může vyvolat alergickou reakci. Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

VOC (355/2002 Sb.): < 400 g/l (2010 A/e)

Upozornění: Kapalným výrobkem napuštěný textil okamžitě vyperte v Osmo čističi štětců nebo uchovávejte v hermeticky uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení). Čerstvě ošetřené dřevo musí být po ošetření skladováno na nepropustném pevném podloží, aby se předešlo přímým ztrátám do půdy. Unikající přípravek se musí shromažďovat pro opětovné využití nebo zneškodnění.

Bezpečnostní list

podle 1907/2006/ES, článek 31

Datum vydání / Datum revize BL: 27. 7. 2010

Verze: 1.00

Osmo Selská barva

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:

Pro tuto směs ani její složky nebyla vypracována zpráva o chemické bezpečnosti.

16. DALŠÍ INFORMACE:

*

Použití výrobku:

Výrobek je určen pro průmyslové uživatele i širokou veřejnost.

Úplné znění R vět z kapitoly č. 3:

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnost práce:

Pracovníci nakládající s tímto výrobkem, by měli být ve smyslu relevantních ustanovení § 101 – 108 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a § 44 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) seznámeni s možnými nebezpečnými vlastnostmi tohoto výrobku.

Odbor výrobce, vydávající bezpečnostní list:

Abteilung Produktsicherheit

Poradce: Dr. Starp

Revize:

Tento bezpečnostní list byl vypracován v souladu s požadavky přílohy č. II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006.

Bezpečnostní list výrobce ze dne: 1. 2. 2010

Kapitoly, které byly oproti předcházející verzi pozměněny, jsou v textu označeny hvězdičkou. (*)

Poznámka:

Při sestavování tohoto bezpečnostního listu byly použity následující prameny: informace výrobce, údaje z literatury a platné legislativní předpisy ČR a relevantní předpisy ES.

Informace, obsažené v tomto dokumentu, jsou založeny na našich znalostech ke dni jeho vydání. Nepředstavují žádnou záruku jakýchkoliv specifických vlastností výrobku nebo garance jeho vhodnosti pro specifické použití a nepředstavují žádný smluvní vztah.