

platný od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 v cenách bez DPH a s DPH 21% - vyznačeno tučně

## Fasádní profily - tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D - stabilita - exteriér)

Dřevo	Kvalita	Typ	Délka v m*	Cena za bm		Spotřeba bm/m <sup>2</sup>	Cena za m <sup>2</sup>	
				bez DPH	s DPH		bez DPH	s DPH
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	UTV 19x117 mm	3 a 4,2	117 Kč	142 Kč	9,35	1 094 Kč	1 324 Kč
							8,55	1 000 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	UTV 19x140mm	3 a 4,2	161 Kč	195 Kč	7,69	1 238 Kč	1 498 Kč
							7,14	1 150 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	UYL 20x140mm	4,2	161 Kč	195 Kč	7,69	1 238 Kč	1 498 Kč
							7,14	1 150 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	Panel Systém 19x117 mm 4 strany pero-drážka	4,2	123 Kč	149 Kč	9,4	1 154 Kč	1 396 Kč
							8,55	1 050 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	Panel Systém 19x165 mm 4 strany pero-drážka	4,2	198 Kč	240 Kč	6,5	1 287 Kč	1 557 Kč
							6,06	1 200 Kč
Severský smrk	"ThermoWood® - kvalita A"	Triple Shadow 32x140 mm <b>novinka</b>	4,2	196 Kč	237 Kč	7,57	1 484 Kč	1 796 Kč
							7,14	1 400 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	HSS 28/42 x 42 mm	3 a 4,2	120 Kč	145 Kč	20 *	2 400 Kč	2 904 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SSS 26x68 mm	3 a 4,2	102 Kč	123 Kč	14,7 **	1 500 Kč	1 815 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SSS 26x92 mm	3 a 4,2	124 Kč	150 Kč	10,9 **	1 350 Kč	1 634 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SSS 20x92 mm	3 a 4,2	101 Kč	122 Kč	10,9 **	1 100 Kč	1 331 Kč

\* - plocha počítána s doporučenou mezerou 8 mm; \*\* - plocha počítána pro ideální montáž = profily v zákrytu, tj. na celou výšku 68 a 92 mm.

## Terasové profily - tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D - stabilita - exteriér)

Dřevo	Kvalita	Typ	Délka v m*	bez DPH	s DPH	bm/m <sup>2</sup>	bez DPH	s DPH
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	LunaDeck2 26x117 mm, bez úchyty	3 a 4,2	140 Kč	170 Kč	8,2	1 150 Kč	1 392 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	LunaDeck2 26x117 mm, s bočními úchyty	3; 3,6; 4,2 a 4,8	134 Kč	162 Kč	8,2	1 100 Kč	1 331 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	AntiSlip 26x117 mm, s bočními úchyty	3 a 4,2	134 Kč	162 Kč	8,2	1 100 Kč	1 331 Kč
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	AntiSlip 26x140 mm, zadní strana rýhovaná	3 a 4,2	188 Kč	228 Kč	6,9	1 300 Kč	1 573 Kč

!!! Cena za 1 m<sup>2</sup> je vypočtena včetně mezery mezi profily 5 - 8 mm (při použití T-klipu je určena jeho rozměrem = 5 mm) !!!

Plastový T-klip pro ter. profily s bočními úchyty - ks (hnědá barva) - spotřeba 2,2 ks / bm profilu				5 Kč	6,05 Kč
Balení:	250 ks (dodávají se jen celá balení)			1 250 Kč	1 513 Kč
	50 ks (dodávají se jen celá balení)			250 Kč	303 Kč
Plastový T-klip s křídly - sada (černá barva) - spotřeba 2,2 ks / bm profilu - <b>DOPORUČUJEME</b>				12 Kč	14,50 Kč
Balení:	balení = sada - 80 ks (dodávají se jen celá balení)			960 Kč	1 162 Kč
	sada obsahuje - 80 ks spodní klip s křídly, 80 ks horní přítláčná deska, 80 ks vrut z nerez černé temperované oceli 4,8 x 47 mm (vhodné i pro podklad tl. 26 mm)				

## Hladké prkna a hranoly - tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D - stabilita - exteriér)

Dřevo	Kvalita	Typ	Délka v m*	bez DPH	s DPH	bm/m <sup>2</sup>	bez DPH	s DPH
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 19x92 mm	3 a 4,2	105 Kč	127 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 19x117 mm	3 a 4,2	120 Kč	145 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 26x68 mm	3 a 4,2	105 Kč	127 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 26x92 mm, (vhodné pro SAUNY)	3 a 4,2	125 Kč	151 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 26x117 mm	3 a 4,2	135 Kč	163 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 26x140 mm	3 a 4,2	180 Kč	218 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 42x42 mm	3 a 4,2	105 Kč	127 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 42x68 mm	3 a 4,2	145 Kč	175 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 42x92 mm	3 a 4,2	190 Kč	230 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 42x117 mm	3 a 4,2	230 Kč	278 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 42x140 mm	3 a 4,2	290 Kč	351 Kč	÷	÷	÷
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	SHP 88x88 mm, lepený profil	3 a 4,2	450 Kč	545 Kč	÷	÷	÷

## Interiérové (saunové) obklady tepelně upravené teplotou 212 °C (Thermo-D - stabilita)

Dřevo	Kvalita	Typ	Délka v m*	bez DPH	s DPH	bm/m <sup>2</sup>	bez DPH	s DPH
Borovice	"ThermoWood® - kvalita A"	STP 15x92 mm	2,1 a 3	92 Kč	111 Kč	11,9	1 095 Kč	1 325 Kč
							10,87	1 000 Kč

Skladový program - obvykle celoročně skladem v uvedených délkách.


Délka v m\* = tolerance délky -10 mm / +30 mm.

PROKOM CZ s.r.o., Pekařská 1641/79b, 747 05 Opava - Kateřinky



GSM: + 420 721 243 341, E-mail: drevo@prokom.cz, www.prokom.cz

# CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ ( platný od 1. 1. 2023, v cenách bez DPH a s DPH 21% - vyznačeno tučně )



## Ošetřující prostředky:

		Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks	Obrázek
<b>Nátěr OWATROL AQUATHERM</b> <small>(nátěr je kompatibilní s nátěrem OWATROL AQUADECKS)</small>		Finální penetrační a přilnavý nátěr na vodní bázi s UV ochranou pro velmi málo savé dřevo. Jedná se o pigmentovaný nátěr na vodní bázi s příměsí alkydových a akrylových pryskyřic.		
1 litr	<b>Odstíny: HONEY TEAK GRAPHITE GREY</b> <small>(minimální změna odstínu) (mírně načervenalý odstín) (vzhled patiny)</small>	661 Kč	800 Kč	 <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; background-color: red; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">novinka</div>
5 litrů		2 562 Kč	3 100 Kč	


**Vydatnost: 5 m<sup>2</sup> / litr (u prvotní aplikace ve dvou doporučených vrstvách), 10 - 12 m<sup>2</sup> / litr při další údržbě.**

Konzervační prostředek OWATROL PCD 91		PCD 91 je konzervační prostředek na vodní bázi pro konzervaci otevřených řezných ploch (čel). Aplikací na otevřené řezy udrží PCD 91 dřevo celistvé a konzervované. PCD 91 se aplikuje rychle a jednoduše.		
300 ml		Rezná plocha (čelo) je místo, kde proniká nejvíce vlhkosti. Otevřené čela je vhodné ošetřit PCD 91, aby se pronikání vlhkosti zabránilo. Po proschnutí (po cca 48 hodinách), se aplikuje finální povrchová úprava (OWATROL AQUATHERM).		
1 litr		306 Kč	370 Kč	
1 litr		550 Kč	666 Kč	

**Vydatnost: 5 - 7 m<sup>2</sup> / litr (spotřeba se liší v závislosti na aplikační metodě, stáří a pórovitosti dřeva).**




Odšedňovač OWATROL NET - TROL®		Odstraňovač dřevní šedi, obnovuje přirozenou barvu ThermoWood®, která je stejná v celém průřezu, odstraňuje špinu z povrchu a vrací dřevu jeho původní jas. Neobsahuje chlór a nepoškozuje vlákna.		
1 litr	Test na 6 let starém profilu 	Tento prostředek doporučujeme také používat při pravidelné údržbě nátěrem AQUADECKS®. NET-TROL® velmi dobře odmastí, vyčistí a neutralizuje povrch dřeva a připraví jej ideálně na novou vrstvu obnovovacího nátěru OWATROL AQUATHERM.		
2,5 litru		455 Kč	550 Kč	
2,5 litru		909 Kč	1 100 Kč	

**Vydatnost: 5 - 10 m<sup>2</sup> / litr (spotřeba se liší v závislosti na stáří a struktuře povrchu).**


Odstraňovač nátěrů DILUNETT®		Silný, vodou omyvatelný bezrozpuštědlový odstraňovač barev bez obsahu ředidla, který odstraní jakoukoliv olejovou barvu, barvu na alkydové bázi, lak i mořidlo na dřevo.		
1 litr	Vhodný i při obnově dozvíjícího nátěru, který je ve velmi špatném stavu (proměskany interval údržby). I když jsou v ploše místa stále funkčního nátěru a další jsou již značně zašedlá. Celou plochu je vhodné ošetřit prostředkem DILUNETT® a následně plochu sjednotit - vyčistit a neutralizovat prostředkem NET-TROL® (povinný krok). Takto je povrch ideálně připraven pro aplikaci nové vrstvy finálního nátěru OWATROL AQUATHERMS®.	Silný, vodou omyvatelný bezrozpuštědlový odstraňovač barev bez obsahu ředidla, který odstraní jakoukoliv olejovou barvu, barvu na alkydové bázi, lak i mořidlo na dřevo.		
2,5 litru		455 Kč	550 Kč	
2,5 litru		909 Kč	1 100 Kč	

**Vydatnost: 4 m<sup>2</sup> / litr (spotřeba se liší v závislosti na metodě nanášení a struktuře povrchu).**

## Kotvici materiál:





Nerezový vrut 5 x 40/50/60/70 mm pro přímou montáž, nerez C1, TORX T25 - ks		Cena bez DPH/MJ	Cena s DPH/MJ	Obrázek
Balení:	200 ks ( dodávají se jen celá balení )	6 Kč	7,30 Kč	
	50 ks ( dodávají se jen celá balení )	1 200 Kč	1 452 Kč	
		300 Kč	363 Kč	Pr. spotřeba: 4,4 ks/bm profilu
Nerezový vrut 4 x 40/24 a 4 x 45/30 mm proT-klip, nerez A4, hlava TX20 - ks		3,00 Kč	3,60 Kč	Obrázek
Balení:	200 ks ( dodávají se jen celá balení )	600 Kč	726 Kč	
	50 ks ( dodávají se jen celá balení )	150 Kč	182 Kč	
				Pr. spotřeba: 2,2 ks/bm profilu
Nerezová sponka č. 6 pro palubky UTV/UTS/Panel Systém, nerez A2 - ks		5 Kč	6,10 Kč	Obrázek
Balení:	200 ks ( dodávají se jen celá balení )	1 000 Kč	1 210 Kč	
				Pr. spotřeba: 2 ks/bm profilu


## Pomocné příslušenství pro fasády a terasy:

Rektifikační terče BUZON pro vyrovnání výšek a spádu - série PB		Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks	Obrázek
	Terč PB-00	45 Kč	54 Kč	
	Terč PB-01	85 Kč	103 Kč	
	Terč PB-1	100 Kč	121 Kč	
	Terč PB-2	115 Kč	139 Kč	
	Terč PB-3	155 Kč	188 Kč	
	Terč PB-4	200 Kč	242 Kč	
	Terč PB-5	280 Kč	339 Kč	
Nástavec C1-PB (k PB-4)		100 Kč	121 Kč	Nástavec C1-PB
Sklonový korektor BC-PH-5		75 Kč	91 Kč	Sklonový korektor
Držák roštu L		35 Kč	42 Kč	Držák L

**Další výšky:** od 287 do 367 mm (PB-4+1xC1-PB); od 365 do 485 mm (PB-4+2xC1-PB); od 452 do 605 mm (PB-4+3xC1-PB); od 535 do 725 mm (PB-4+4xC1-PB); od 620 do 845 mm (PB-4+5xC1-PB); od 705 do 965 mm (PB-4+6xC1-PB)

**Spotřeba:** Ideální je rastr 450 x 450 mm, dle profilu použitého hranolu možno zvětšit až na 450 x 700 mm.

Pryžové podložky a doplňky pro podkladní rošty		Cena bez DPH/bal	Cena s DPH/bal	Obrázek
SPAX - rozměr 100x100 mm x 8 mm - výška - balení 25 ks (porézní recyklát) - <b>VÝPRODEJ</b>		400 Kč	484 Kč	
	GUMO L - rozměr 80x30 x 2 mm - výška - balení 150 ks (neporézní pryž)	480 Kč	581 Kč	
	GUMO L - rozměr 80x30 x 5 mm - výška - balení 70 ks (neporézní pryž)	480 Kč	581 Kč	
	GUMO L - rozměr 80x30 x 8 mm - výška - balení 50 ks (neporézní pryž)	480 Kč	581 Kč	
	Distanční černý profil GUMO D pro zmenšení styčné plochy prkno x podklad (pro profily bez bočních úchytů). Materiál - extrudovaný termoplast - umožňuje ventilaci, tlumí nárazy, snižuje riziko stříhu vrutů, snadno prošroubovatelný.		480 Kč	
	GUMO D - rozměr 15 x 7 mm - výška - balení - role 10 m	480 Kč	581 Kč	

Fólie TYVEK UV FACADE (černá)		Vysoce difúzní kontaktní fólie pro otevřené fasády (vhodná pod SHP/SSS) zajišťuje ochranu izolace a konstrukce proti větru, dešti, sněhu a vlhkosti. Jediná fólie s certifikací CE pro použití v otevřených fasádních systémech!!!		
Balení:	TYVEK UV FACADE návin 1,5 x 50 m = role 75 m <sup>2</sup>	9 750 Kč	11 798 Kč	
Příslušenství:	Akrylová jednostranná lepicí páska Tyvek (černá) - role 25 bm, šíře 75 mm	1 250 Kč	1 513 Kč	
Alternativa:	Difúzní plně kontaktní fólie 150 g/m <sup>2</sup> (role 75 m <sup>2</sup> ) - pouze pro bedněné fasády	3 375 Kč	4 084 Kč	

**Dodání zboží DOPRAVA ZBOŽÍ ZDARMA nad 10 000 Kč bez DPH/12 100 Kč s DPH, dodání do 3 až 10-i prac.dní (kusové objednávky do 14-i-28-i prac.dní).**