

DEKORAČNÍ VOSK transparentní ^{High Solid}

Ošetření dřeva pro vnitřní použití – transparentní – hedvábně lesklý

BEZBARVÝ VOSK – transparentní - hedvábně matný

Popis:

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní je transparentní nátěr dřeva pro vnitřní použití. Jednoduchým pracovním postupem se dosáhne profesionální hedvábně lesklý finish, kde se může lehkým přepolišováním získat větší stupeň lesku. Struktura a žilkování dřeva je zdůrazněno.

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní se skládá ze základu přírodních vosků a olejů a nátěr je pórovitý. Neodlupuje se, nepraská a netvoří šupiny a může se jednoduchým přetřením znovu renovovat.

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní je odolný vlhku a vodě, opotřebení a necitlivý proti nečistotám. Nedochozí k žádným tkz. vodním flekům. Znečištění se nechá snadno setřít. Povrch je odolný vínu, pivu, cole, kávě, ovocným šťávám, mléku a vodě dle DIN 68861.

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní se po desetiletí osvědčil v prostorech s vyšší vlhkostí. Díky své konzistenci (thixotrop) je lehce roztíratelný a nepotřebuje malou nebo skoro žádnou údržbu.

OSMO COLOR BEZBARVÝ VOSK je transparentní a hedvábně matný. Je tekutý a proto se nechá nanášet máčením. Působí obzvláště snadno hluboko do hloubky dřeva a hodí se hlavně pro ošetřování tmavých, tvrdých dřevin (např. u podlah) jako je Wengé, Meranti, Merbau atd.

Olejovo-voskový základ

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK a **BEZBARVÝ VOSK** jsou vyrobeny na základě přírodních rostlinných olejů a vosků. Oleje a vosky mohou působit hluboko do dřeva. Udržují jej zdravé a elastické a nenechají jej vyschnout. Dřevo může dýchat. Vlhkost může odcházet. Tím se omezuje deformace a sesychání dřeva.

Zdraví a životní prostředí

OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní neobsahuje žádné biocidní látky a konzervační prostředky. Zaschlý nátěr je

necitlivý na lidi, zvířata a rostliny. Odpovídá normám DIN 53160 a EURO EN 71 (použitelnost pro dětské hračky).

Princip nátěrů **OSMO COLOR** při výrobě je využit nejmodernějších postupů a to vedlo k zavedení certifikace dle DIN EN ISO 9001 a 14001.

Příklady použití:

Pro celou oblast vnitřního použití: stěny a stropy, trámy, lišty, nábytek, hračky, dveře, výrobky z lepeného dřeva. Ideální pro dřevěné a korkové podlahy (viz. také **OSMO COLOR** tvrdý voskový olej). Obzvláště se doporučují do vlhkých místností jako jsou kuchyně, koupelny, bazény. Jsou vhodné pro všechny druhy dřeva, také pro spárovky a dřevotřísky (žádný základ), ale i korek.

Barevné odstíny **OSMO COLOR DEKORAČNÍ VOSK transparentní** obsahuje 13 barevných přírodních odstínů a 1 bezbarvý.

Dekorační vosk transparentní:

- č. 3101 Bezbarvý
- č. 3111 Bílý
- č. 3123 Zlatý javor
- č. 3127 Savanne
- č. 3128 Buk
- č. 3136 Bříza
- č. 3137 Třešň
- č. 3138 Mahagon
- č. 3151 Holubí modř
- č. 3156 Tyrkysová zeleň
- č. 3161 Eben
- č. 3164 Dub
- č. 3166 Ořech
- č. 3191 Papyrus

BEZBARVÝ VOSK:

- č. 1101 Bezbarvý

Všechny odstíny se dají navzájem míchat. Další transparentní pastelové odstíny se nechají docílit mícháním Dekoračního vosku krycího s Dekoračním voskem transparentním bezbarvým.

V případě použití více plechovek s různým výrobním číslem je nutné obsah smíchat ve větší plechovce. Protože se jedná o transparentní odstíny, je výsledek ovlivněn typem dřeva.

Světlé odstíny se hodí pro nové, světlé dřevo. Jinak se nanášejí odstíny, které odpovídají natírané ploše nebo jsou o něco tmavější (doporučuje se zkouškový nátěr). **DEKORAČNÍ VOSK bezbarvý** a **BEZBARVÝ VOSK** se velmi hodí pro všechny druhy dřeva a barvy dřeva.

Počet nátěrů:

1 (podlahy a nábytek: 2)

Obsahy plechovek **DEKORAČNÍ VOSK transparentní**:

1l = ca. 20 m² (hoblované dřevo)
= ca. 12 m² (surové dřevo)

BEZBARVÝ VOSK:

1l = ca. 16 m² (hoblované dřevo)
= ca. 9 m² (surové dřevo)

Díky vysoké vydatnosti se dosáhne neobvykle nízké ceny za m²!

Příprava

Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max.vlhkost dřeva 20%). Nesmí být zmrzlý. Staré pórovité nátěry vyčistit. Staré barevné a lakované nátěry odstranit (**OSMO COLOR** Odstraňovač, biologicky odbouratelný!).

Pro dřeviny náchylné zamodráání (např. borovice) ve vlhkých prostorech doporučujeme všestranný přednátěr s naší bezbiocidní voskovou impregnací **PROTEKTOR** (konečný nátěr s Dekoračním voskem a Bezbarvým voskem proběhne za 1 týden).

Přetíratelnost:

Mohou se přetřít přes: Dekorační vosk a Bezbarvý vosk, Jednorázová lazura a jiné pórovité lazury, **OSMO COLOR** Impregnace WR bezbarvá, **OSMO COLOR** **PROTEKTOR** (bezbiocidní impregnace pro vnitřní použití). Kromě toho jsou použitelné pro osvěžení tenkých lakovaných nátěrů.

Koroze

V prostorách s vyšší vlhkostí je nutné použít pozinkované šrouby/hřebíky, nebo z nerez.

Zpracování

DEKORAČNÍ VOSK

transparentní: štětcem nebo hadrem
BEZBARVÝ VOSK: může se také namáčet.

DEKORAČNÍ VOSK transparentní je připraven ke zpracování. Neředit. Dobře promíchat. S pevným štětcem (hustý vlas a přírodní štětiny) nebo bavlněným hadrem se provede rovnoměrný, tenký nános, ve směru vláken. Případné nerovnoměrné nánosy setřít. Nechá se zaschnout při dobrém větrání ca.12 hod.

V případě potřeby větší barevné intenzity Dekoračního vosku se provede druhý nátěr.

DEKORAČNÍ VOSK transparentní barevný TIP: K dosažení obzvláště zajímavého efektu nechejte nátěr ca. 20 min. schnout a potom stírejte hadrem lehce ve směru vláken. Čerstvé dřevo, pokud možno ,před natíráním jednou všestranně ošetřit.

Leštění

DEKORAČNÍ VOSK

transparentní: K dosažení většího stupně lesku se použije po zaschnutí OSMO COLOR leštící vata (ultra jemná ocelová vata), nebo suchý bavlněný hadr (pro dub se používá Scotch-pad).
BEZBARVÝ VOSK: K dosažení většího lesku se použije po zaschnutí bavlněný hadr.

Dřevěné podlahy

Masivní dřevěné podlahy, vícevrstvé podlahy, parkety, korek. Z důvodu silného namáhání doporučujeme 2-násobný nátěr jak následuje:

Pro dřevěné podlahy se používá OSMO COLOR Tvrdý voskový olej.

Doporučení: U velmi pórovitých, tmavých a hustých dřevin (Meranti, Wengé, Merbau atd.) se nejdříve použije jeden tenký nátěr BEZBARVÉHO VOSKU a ten v případě potřeby později znovu aplikovat.

Barevné transparentní odstíny

1.nátěr: DEKORAČNÍ VOSK transparentní barevný nechat 12

hod. při dobrém větrání schnout
2.nátěr: V případě potřeby další nátěr s DEKORAČNÍM VOSKEM transparentním barevným, dále dokončení už jen TVRDÝM VOSK. OLEJEM.

Doporučujeme vzorkový nátěr. U dubu a jiných tvrdých dřevin se zpravidla doporučuje bezbarvý nátěr BEZBARVÝM VOSKEM nebo TVRDÝM VOSK.OLEJEM.

Korkové podlahy

1.nátěr: vždy DEKORAČNÍM VOSKEM bezbarvým (nebo TVRDÝM VOSK.OLEJEM) **zcela tenkou vrstvou!**

Pokud je to možné, jednotlivé korkové dlaždice se ošetří před pokládkou. Tím se dosáhne, že oblast hran se nebude muset vícenásobně přetírat, čímž by schnutí plochy bylo problematické. Konečný nátěr se nechá při dobrém větrání přes noc schnout. Potom je možné zvýšit stupeň lesku hadrem nebo strojově. K max.vytvrzení povrchu dochází za 2-3 týdny.

Čištění prac.nástrojů

OSMO COLOR čistič štětců (bez benzolů), nebo terpentinem.

Doba schnutí

Ca. za 12 hod. pochozí – při dobrém větrání. Nátěr je zaschlý již po 6 hod.

Údržba

Nátěr je snadno udržovatelný. Pokud si přejete, je možné během roku aplikovat další nátěr na suchý a čistý povrch (viz.nahoře). Podlahy: Obzvláště silně znečištěné nebo opotřebované místa se ošetří BEZBARVÝM VOSKEM naneseným na hadr, nebo na OSMO COLOR leštící vatu. Nanést, vyčistit, nechat zaschnout, přešetřit – hotovo! Nevznikají různá místa na ploše, proto se nemusí ošetřovat celá plocha. Pro denní běžné čištění postačuje hadr, mop, nebo vysavač. Velmi doporučujeme vysavač. Silněji zatěžované podlahy, (např. ve veřejných prostorách) se udržují vlhkým hadrem (voda s běžnými domácími prostředky), povrch se nechá zaschnout a ošetří se

s OSMO COLOR Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. Takto se mohou odstranit i těžko odstranitelné fleky.

Skladovatelnost

5 let skladovatelné i déle, pokud jsou v suchu a uzavřené. Jestliže vzniknou vlivem mrazu hustější konzistence, nechá se před použitím skladovat při pokojové teplotě 24-36 hodin.

Složení

50-60 %pevných tělísek (High Solid). Základ: přírodní rostlinné oleje a vosky (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, vosk Caurnauba a Candellila, parafín). Pigmenty: oxid železitý a organické pigmenty, dioxid titanu-bílý pigment, který se používá v potravinářském průmyslu. Aditiva: Sikativa (schnutí) a voděodolná Aditiva 40-50% rozpouštědel: odaromatizovaný technický benzín (bez benzolů).

BEZBARVÝ VOSK: ca. 40% pevných tělísek, ca. 60% rozpouštědel.

Fyzikální vlastnosti:

DEKORAČNÍ VOSK transparentní
Specifická hmotnost (hustota): 0,9-0,96
viskozita: thixotrop,
jemný/smetanový
Zápach: slabý, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: přes 55⁰ C (VbF A III) dle DIN 53213
BEZBARVÝ VOSK
Specifická hmotnost (hustota): 0,85
Viskozita: 62“, 2 mm dle DIN 53 211, silně tekutý

Rady a pokyny

Chraňte před dětmi. Udržujte vzdálené od potravin a tekutin. Nepracujte s otevřeným ohněm. Postarejte se o dobré větrání. V případě zasažení oka ihned vypláchněte čistou vodou.

Zaschlý nátěr je těžce zápalný dle TLA -053.

Chování ohně odpovídá požadavkům dle DIN 4102, třída B.

DEKORAČNÍ VOSK krycí ^{High Solid}

Ošetření dřeva pro vnitřní použití – krycí – lehce lesklý

Popis

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je krycí nátěr pro vnitřní použití. 2 nátěry stačí na to, aby se dosáhla lehce lesklá, odolná povrchová vrstva, který má podobný vzhled jako lakovaná vrstva. Charakter dřeva zůstává zachován.

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je na bázi přírodních olejů a vosků a je pórovitý. Neodlupuje se, nepraská a nevytváří šupiny.

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí odpuzuje vodu, je omyvatelný, necitlivý na domácí chemikálie a proto je mimořádně mnohostranně použitelný. OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je lehce zpracovatelný.

Olejovo-voskový základ

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí vytvořen na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Přírodní oleje a vosky působí hluboko do dřeva. Udrží dřevo zdravé a elastické a nenechá ho vyschnout. Dřevo může dýchat. Vlhkost může odcházet. Tím se omezuje kroucení a sesychání dřeva.

Zdraví a životní prostředí

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí neobsahuje žádné biocidní látky a konzervační prostředky. Zaschlý nátěr je necitlivý na lidi, zvířata a rostliny. Odpovídá normám DIN 53160 a EURO EN 71 (použitelnost pro dětské hračky).

Princip nátěrů OSMO COLOR při výrobě je využit nejmodernějších postupů a to vedlo k zavedení certifikace dle DIN EN ISO 9001 a 14001.

Příklady použití:

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je ideální produkt

pro dekorativní použití ve vnitřním prostředí: stropy a stěny, podlahové a ozdobné lišty, falešné trámy nábytek, dveře, regály a hračky. Obzvláště se doporučuje také do vlhkých místností (např. kuchyň, koupelna), dětských pokojů a na dřevěné podlahy. Hodí se pro všechny dřeviny, také dřevotřísky, MDF, umělé hmoty (žádný základní nátěr!), k přetření starých pórovitých nátěrů.

Barevné odstíny:

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí obsahuje 1 bílý a 11 barevných odstínů.

- č. 3112 bílý
- č. 3115 světle šedý
- č. 3116 bahno
- č. 3124 žlutý
- č. 3126 světle béžový
- č. 3133 červený
- č. 3134 apricot
- č. 3140 zelený
- č. 3141 mint
- č. 3152 modrý
- č. 3165 hnědý
- č. 3170 černý

Všechny odstíny je možné navzájem míchat.

Při použití více plechovek s rozdílnou šarží je třeba obsah smíchat ve větší plechovce.

Počet nátěrů

2

Obsah plechovek

0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l (jen bílý)

Příprava

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a bez námrazy. Lakované vrstvy je třeba odstranit (OSMO COLOR Odstraňovač, biologicky odbouratelný). Pevné lakované vrstvy se odbrousí, prach pečlivě odstranit. Staré lazury a

voskové nátěry vyčistit. Eventuelně se doporučuje vzorkový nátěr. Pro dřeviny náchylné na zamodrávání (např. borovice) doporučujeme přednátěr všech stran dřeva s naší bezbiocidní voskovou impregnací OSMO COLOR PROTECTOR. Nové dřevo, pokud možno, před nátěrem je nutné ze všech stran ošetřit. Umělá hmota se odmastí s OSMO COLOR Čističem štětců.

Kombinace

Může se přetírat přes: OSMO COLOR Dekorační vosk transparentní, OSMO COLOR Jednorázovou lazuru, a jiné pórovité lazury, OSMO COLOR Impregnaci WR, OSMO COLOR Protektor, OSMO COLOR Krycí barvy, OSMO COLOR Selské barvy.

Koroze

V prostorách s vyšší vlhkostí je nutné použít pozinkované šrouby/hřebíky, nebo z nerez.

Zpracování

Štětcem (strojově, vyžádejte si technické informace).

OSMO COLOR Dekorační vosk krycí je připraven k nanášení. Neředit. Dobře rozmíchat.

Pevným štětcem nanést tenkou a rovnoměrnou vrstvu ve směru vláken. Nechat schnout ca. 12 hod. při dobrém větrání. Potom se nanese 2. nátěr.

Transparentní dřevo: velmi pěkné zvýraznění struktury dřeva: naneste dle přání Dekorační vosk krycí a ihned po nanesení ihned setřete hadrem. Získáte tkz. „sepraný odstín“.