

Technický list  
Číslo výrobku 2400-01

# Aidol Dekor-Wachs-Lasur

Vosková lazura skupiny III k ošetřování dřevěných povrchů uvnitř budov.

## Oblasti použití:

Vhodné pro všechny druhy dřeva, používané uvnitř staveb, např. stěny, stropy, nábytek; použitelné rovněž ve vlhkých místnostech, v koupelnách, sprchách apod.

## Údaje o výrobku:

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Hustota:        | 1,02 g/cm <sup>3</sup> při +20°C |
| Zápach:         | typický pro tento druh           |
| Forma dodávky:  | bílé plechovky 0,75 a 2,5 l      |
| Barevný odstín: | 2400 bezbarvý, 2401 bílý,        |

## Vlastnosti výrobku:

Dekorační vosková lazura Aidol Decorwachs-lasur se vyrábí s použitím včelího vosku, přírodních pryskyřic a fermeže ze lněného oleje. Snadno se natírá. Už i jedna vrstva nátěru chrání a konzervuje dřevo a vytváří sametově hladké povrchy. Díky přírodním surovinám jsou možné malé rozdíly v barevném odstínu produktu, které však podle našich zkušeností nemají vliv na zbarvení povrchu dřeva.

Díky charakteru lazury zůstává struktura dřeva viditelná.

Ověřeno podle DIN EN 71-3 „Bezpečnost hraček – migrace určitých prvků“.

## Zpracování:

Natírání nebo nanášení lněným plátnem. Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a bez prachu. Dekorační lazura Aidol Decorwachs-lasur může být nanášena bez základního nátěru. Doporučujeme nanášet pouze tenké vrstvy a provést zkušební nátěr.

Schnutí:

Podle naneseného množství asi 2 – 5 hodin. Doba schnutí je závislá na druhu dřeva a savosti podkladu.

Úplného proschnutí je podle podkladu dosaženo asi po 12 hodinách.

Pokyny:

Především u světlého dřeva nedochází po ošetření lazurou Aidol Decorwachs-Lasur ke žlutému zbarvení, které je typické pro včelí vosk. Přirozená struktura všech druhů dřeva tak zůstane zachována a bude zdůrazněna.

#### Pracovní nářadí, čištění:

Štětec po použití omyjte vodou a mycím prostředkem.  
Zbytky čisticidel odstraňte podle předpisů.

#### Balení, spotřeba, skladovatelnost:

##### Balení:

bílé plechovky 0,75 a 2,5 l

##### Spotřeba:

podle savosti podkladu asi 50 – 150 ml/m<sup>2</sup> plochy. Při nanášení druhé a třetí vrstvy je potřebné menší množství.

##### Skladovatelnost:

V uzavřených originálních obalech, v suchu, v místnostech s teplotou nad bodem mrazu. Od data výroby spotřebujte do 5 let.  
Teplota při skladování nesmí být nižší než +5°C. Rovněž teploty vyšší než +40°C se nedoporučují. Při nižších teplotách získává Aidol Decorwachs-Lasur hustší konzistenci.

#### Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/e) je 150 g/l (2007).  
Tento výrobek obsahuje max. 130g/l VOC.

#### Učinné složky:

Kopolymerová disperze, přírodní pryskyřice, vosk, lakový benzin, oxid železitý, oxid titaničitý, voda

Konzervační prostředek:  
isothiazolinon

#### Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

##### Bezpečnostní parametry:

Prostředek skladujte na místech, na něž nemají přístup děti. Pozor na vdechnutí aerosolové mlhy. Při zpracování a po něm zajistěte dobré větrání. Při kontaktu s očima nebo pokožkou postižené místo ihned opláchněte vodou. Prostředek nesmí vniknout do kanalizace, půdy nebo vody.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Kód produktu: M – KH 01

#### Označení:

|            |     |
|------------|-----|
| WGK:       | 1   |
| VbF:       | -/- |
| GefStoffV: | -/- |
| GGVS/ADR:  | -/- |



Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.07/07

2400-01-TM-11.06.doc

